

# Einteiliger Spannring

inklusive Egobon Dichteinlage zur Verbindung von 1 mm Rohrwandstärken



## Werkstoff

1.0038 galvanisch verzinkt  
1.4301 Edelstahl

## Profil



bis DN 224 ab DN 250

## Dichtung



bis DN 224 ab DN 250

Egobon  
Dichtung im  
Profil eingelegt

DN Nennweite	Innen-durch-messer A	Schraube DIN912	Material-stärke	Gewicht
80	86	M6 x 60	0,75	0,078
90	96	M6 x 60	0,75	0,081
100	106	M6 x 60	0,75	0,084
112	118	M6 x 60	0,75	0,087
120	126	M6 x 60	0,75	0,090
125	131	M6 x 60	0,75	0,091
140	146	M6 x 60	0,75	0,095
150	156	M6 x 60	0,75	0,098
160	166	M6 x 60	0,75	0,101
175	181	M6 x 60	0,75	0,105
180	186	M6 x 60	0,75	0,106
200	206	M6 x 60	0,75	0,112
224	230	M6 x 60	0,75	0,119
250	256	M8 x 60	1,5	0,285
280	286	M8 x 60	1,5	0,308
300	306	M8 x 60	1,5	0,323
315	321	M8 x 60	1,5	0,334
350	356	M8 x 60	1,5	0,360
355	361	M8 x 60	1,5	0,364
400	406	M8 x 60	1,5	0,398
450	456	M8 x 60	1,5	0,435
500	506	M8 x 60	1,5	0,473
550	556	M8 x 60	1,5	0,510
560	566	M8 x 60	1,5	0,518
600	606	M8 x 60	1,5	0,548
630	636	M8 x 60	1,5	0,570

Ausführungen in  
Stahl 1.0038,  
galvanisch verzinkt  
Edelstahl 1.4301

**i** Der einteilige Spannring mit integrierter Dichteinlage ist eine klassische und preisgünstige Rohrverbindung für den leichten 1mm Rohrbau.

*Hinweis: Die Dichtungsfolie kann bei der Montage im Spannring verbleiben und muss nicht entfernt werden.*

